



#### Technische Daten

Material	EN-AW-6063 T66
Oberfläche	Eloxal E6/EV1, naturfarben
$I_x =$	6,465 cm <sup>4</sup>
$I_y =$	9,521 cm <sup>4</sup>
$w_x =$	3,999 cm <sup>3</sup>
$w_y =$	4,119 cm <sup>3</sup>
Gewicht	1,615 kg/m
Profillänge	6,00 m
Packungseinheit	48,00 m

#### Anwendung

<p>Schutzeinrichtungen aller Art</p> <p>Zum Einklemmen von Flächenelementen wie Wellengitter, Scheiben, Platten bis Stärke 8 mm</p> <p>Bei größeren Schutzfeldern sind Zwischenstreben aus Klemmprofil 45x32 einzusetzen, um ausreichende Sicherheit gegen Herausdrücken der Flächenelemente zu gewährleisten</p> <p>Dazu Abdeckstreifen an Profil 45x32 heraustrennen</p>

#### Verbindungsmöglichkeiten

<p>Profilverbinder, Keine Bohrungen erforderlich</p> <p>Kein Ausklinken der Flächenelementecken erforderlich</p> <p>Rahmen dreiseitig vormontieren</p> <p>Flächenelemente einschieben und letzte Profilstrebe einsetzen</p> <p>Distanzprofil auf der Innenseite eindrücken oder mit flachem Werkzeug einschlagen</p> <p>Bei Flächenelementen 4mm zusätzlich passende Steckdichtung montieren</p> <p>Distanzprofil Art.-Nr. 22.1039/0</p>